

L-SC-2203



- PTZ-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 5 ~ 75 mm Motorzoom-Objektiv
- Vandalismusgeschützt (IK10)
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- Stromversorgung 12 V DC

Die L-SC-2203 ist eine HD-CVI PTZ-Kamera mit 15-fach optischem Zoom (5 ~ 75 mm). Die Kamera ist vandalismusgeschützt (IK10). Der 1/2,8" STARVIS CMOS-Sensor liefert eine maximale Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Objektiv	5 mm bis 75 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	59° - 5° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,0 m

Video

Auflösung	2MP (1920 x 1080 px)
Bildraten	bis 25 bps bei 1920 x 1080

DORI Tabelle

Entdecken	1034 m
Beobachten	409 m
Erkennen	205 m
Identifizieren	103 m

Funktionen

Verschlusszeiten	1/3 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Bilddrehung	0°/180°
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR

L-SC-2203



Weißabgleich	auto, manuell, Tracking, indoor, outdoor, natürliches Licht, Straßenlampe
Elektronische Bildstabilisierung	Ja
Entnebelungsfunktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Privatzonenmaskierung	Ja, 24 Bereiche
ROI Funktion	Ja

PTZ - Funktionen

Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung)
Optischer Zoom	15-fach
Schwenkgeschwindigkeit	300°/Sek.
Neigegeschwindigkeit	200°/Sek.
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	-2° - 90° mit Autoflip
Presetpositionen	300
Tour	Ja
Muster (Pattern)	Ja
Scan	Ja

Alarm und Audio

Alarm Eingänge	2x
Alarm Ausgänge	1x
Audio Eingänge	1x

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	RS-485
-----------------------	--------

Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC ($\pm 10\%$)
Leistungsaufnahme	max. 12 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per Rekorder oder DIP Schalter auf Platine
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IK10
Abmessungen	Ø 198 mm x 158 mm (H)
Gewicht	2300 g
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C

Lieferumfang

Lieferumfang	Netzteil, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
--------------	---

BILDER

