

MOVE Box One



- Kompaktes All-In-One Kamerasystem
- Schnelle Montage
- 230 V AC Anschlussfertig
- Smarte Beleuchtung mit IR und Warmlicht
- Aktive Abschreckung durch optischen Alarm
- Aktive Abschreckung durch akustischen Alarm

Die MOVE Box One ist ein autarkes Überwachungssystem. Eine einfache und schnelle Inbetriebnahme ist nur einer der Vorteile. Mit einem Gesamtgewicht von unter 4kg kann die Box auch in großer Höhe von nur einer Person montiert werden. Die Bulletkamera hat ein Motorzoomobjektiv von 2,7 mm bis 13,5 mm und eine Auflösung von 4MP. Der integrierte Lautsprecher (100dB) in der Kamera ermöglicht eine direkte Ansprache oder das Abspielen eines Audiofiles. Neben der IR-Beleuchtung hat diese Kamera noch weitere Beleuchtungen zur aktiven Abschreckung eingebaut. In Kombination mit der intelligenten Videoanalyse lassen sich Weißlicht oder ein Rot-Blaues-Blitzlicht steuern. Durch den vorhandenen LTE-Router lassen sich die Videobilder z.B. an eine Leitstelle übertragen. Die Speicherung der Videobilder erfolgt direkt in der Kamera mit Hilfe einer MikroSD-Karte.



TECHNISCHE DATEN

Kameratechnik

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Objektiv	2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.2
Blickwinkel	103° - 33° (H)
Auflösung	4MP (2688 x 1520 px)

Datenübertragung

Schnittstellen	2 x RJ45 (2x LAN oder 1x LAN und 1x WAN) WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz)
Übertragungsgeschwindigkeit (max.)	4G bis zu 100MBit/s
Anzahl Sim Karten Slots	1
Antenne	5 dBi, 50 Ohm (Mobilfunk)

Funktionen

Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher zur direkten Täteransprache mit bis zu 100 dB Akustischer Alarm einstellbar (Upload eigener Dateien möglich)
Beleuchtung	Smarte Beleuchtung bis zu 40 m Warmweißes Licht und optischer Alarmierung (Rot/Blau Blitzlicht) bis zu 50 m IR Reichweite

MOVE Box One



Videoanalyse (IVS)

Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)
Stolperdraht
Eindringen
Szenenänderung

Aufzeichnung

Speicher

MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB)

Allgemein

Spannungsversorgung

230 V AC (Anschlussfertig)

Leistungsaufnahme

max. 12 W

Abmessungen

30 cm x 26 cm x 45 cm (L x B x H)

Gewicht

3600 g

zul. Betriebstemperatur

-30 °C bis +60 °C

ZUBEHÖR



L-MA1
Masthalter