



- Mini-Kamera
- 2,8 mm Mini-Objektiv
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- kompakte Bauform
- Spannungsversorgung 12 V DC

Die L-MI-2200 ist eine HD-CVI Mini-Kamera. Besonderheit ist die extrem kleine Bauform: die Kamera ist nur so groß wie eine Streichholzschachtel. Dieses Modell verfügt über ein 2,8 mm Mini-Objektiv. Die DNR (Rauschunterdrückung) ermöglicht den Einsatz bei schlechten Lichtbedingungen. Über das mehrsprachige OSD Menü werden die Funktionen zur Bildverbesserung eingestellt (OSD über Rekorder, Video-Formatumschaltung über OSD-Menü oder UTC-Controller). Ein gesetzeskonformer Einsatz ist durch eine Privatzonenmaskierung allerorts möglich. Das Videosignal (BNC) und die 12 V DC Spannungsversorgung (2,1 mm Plug) werden an eine steckbare Kabelpeitsche angeschlossen, ein Audioeingang über ein separates, beiliegendes Anschlusskabel. Montagebügel und -Material werden mitgeliefert.



## TECHNISCHE DATEN

### Sensor & Objektiv

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Aufnahmesensor       | 1/2,8" CMOS               |
| Lichtempfindlichkeit | 0,004 Lux bei F2.4        |
| Objektiv             | 2,8 mm<br>(Mini-Objektiv) |
| Blickwinkel          | 110° (H)                  |

### Video

|           |   |
|-----------|---|
| Auflösung | 2MP (1920 x 1080 px)                          |
| Bildraten | max. 25 fps bei 1080p<br>max. 50 fps bei 720p |

### Beleuchtung

|                |      |
|----------------|------|
| IR-Beleuchtung | nein |
|----------------|------|

### Funktionen

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Verschlusszeiten       | 1/3 - 1/100.000 Sek.   |
| Gegenlichtkompensation | WDR (120 dB), BLC, HLC |
| Rauschunterdrückung    | 3D NR                  |
| Weißabgleich           | automatisch, manuell   |

### Alarm und Audio

# L-MI-2200



|                |    |
|----------------|----|
| Audio Eingänge | 1x |
|----------------|----|

## Allgemein

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Spannungsversorgung     | 12 V DC   |
| Leistungsaufnahme       | max. 2,11 W   |
| Bedienung               | OSD   |
| Videonorm               | HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per OSD-Menü oder UTC-Controller) |
| Videoausgang            | 1 x BNC   |
| Abmessungen             | 30 mm x 31 mm x 32,3 mm<br>zzgl. Halter                               |
| Gewicht                 | 40 g  |
| Gehäusematerial         | Aluminium   |
| zul. Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C   |

## Lieferumfang

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Lieferumfang | Haltebügel, BDA, Anschlusskabel |
|--------------|---------------------------------|

# L-MI-2200



## BILDER

