



- Mobile Videoüberwachungslösung mit 4 PTZ Kameras
- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- Auto-Tracking von bewegten Objekten
- 2 x 50 W LED Strahler
- Aktiver Hornlautsprecher mit bis zu 120 dB

Der Überwachungsturm MOVE Tower ist ein autarkes Videoüberwachungssystem. Damit lassen sich z.B. Baustellen, Parkplätze oder Industrieflächen schnell und effektiv überwachen. 4 PTZ-Kameras (2 x Speeddome, 2 x Dome) überblicken die Bereiche in einer Höhe von 6 m. Intelligente Funktionen unterscheiden zwischen Tieren, Fahrzeugen und Personen. Dadurch werden weniger Fehlalarme erzeugt. Bewegte Objekte können durch das Autotracking der PTZ-Kameras verfolgt werden. Über den aktiven Hornlautsprecher (120 dB) können Personen direkt angesprochen werden. 2 x 50 Watt LED-Strahler sorgen für eine gute Ausleuchtung der Umgebung. Dank der IR-Beleuchtung werden auch Nachts detaillierte Videos auf dem Rekorder aufgezeichnet. Durch den integrierten LTE-Router besteht die Möglichkeit die Videos z.B. in eine Leiste zu übertragen.



TECHNISCHE DATEN

Kameratechnik

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Objektiv	2 x 4,8 mm - 154 mm (Motorzoom) 2 x 2,7 mm - 11 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	2 x 56° - 2° (H) 2 x 112,5° - 30° (H)
Auflösung	2x 4MP (2560 x 1440 px) 2x 2MP (1920 x 1080 px)
IR-Beleuchtung	2 x max. 150 m

Datenübertragung

Schnittstellen	2 x RJ45 (2x LAN oder 1x LAN und 1x WAN) WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz)
Übertragungsgeschwindigkeit (max.)	4G bis zu 100MBit/s
Anzahl Sim Karten Slots	1
Antenne	5 dBi, 50 Ohm

Funktionen

Lautsprecher	Aktiver Hornlautsprecher mit bis zu 120 dB
Beleuchtung	Zwei Strahler mit je 50 W und 120° Abstrahlwinkel Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5000 K (wählbar)

Videoanalyse (IVS)	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt
--------------------	--

Aufzeichnung

Anzahl Aufzeichnungskanäle (max.)	4
Auflösung (Aufnahme)	2MP unterstützt max. 8MP
Speicher	1 x SATA intern (2TB eingebaut, kann bis 10 TB erweitert werden)
max. Aufnahmelänge	485 Stunden (20 Tage) Bei Daueraufzeichnung mit H.265 und 25bps
Aufnahmerate	80Mbps
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm

Allgemein

Spannungsversorgung	230 V AC
Ausfahrbar bis max.	600 cm (Handkurbel)
Windlast max.	8 Bft (62 -74 km/h)
Abmessungen	100 cm x 100 cm x 219cm (L x B x H)
Gewicht	ca. 450kg
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Besonderheiten	24 Stunden Akkugepuffert Kletterschutz verschießbare Dachtüren verschießbare Fronttür 4 ausziehbare Stabilisatoren Stapleraufnahme

MOVE Tower



BILDER

